

SORULAR

7-Kapalı Yapı Alanlarındaki acil çıkış kapıları için aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi yanlıştır



Acil çıkış kapıları içe doğru açılmalı




Acil durumlarda hemen ve kolayca açabilecek şekilde olmalı



Bu kapılar kilitli ve bağlı bulundurulmamalı



Raylı veya döner kapı olmamalı




SORULAR

8-Açık Yapı Alanlarında alçak veya yüksek seviyedeki hareketli veya sabit çalışma yerlerinin sağlık ve dayanıklılığı için aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi yanlıştır



- ☐ Çalışan işçi sayısı
- ☐ Maruz kalabileceği dış etkiler
- ☐ Üzerlerinde bulunabilecek maksimum ağırlık ve bu ağırlığın dağılımı
- ☒ Alçak ve yüksek yer işaretleri




SORULAR

13-Şantiyeye giren yabancı ve misafir kişilere iş güvenliği yönünden hangisini uygulamak doğru olur



- ☐ Şantiye sahasına girdiğinde uyarıcı levhalara bakmak yeterlidir denilir
- ☐ Şantiye iş güvenliği kurallarına uymakta serbest olduğu söylenir
- ☐ Şantiye içerisinde araçla dolaşabileceği söylenir
- ☒ İş güvenliği yönünden bilgilendirilir. Kişisel koruyucular verilir



SORULAR

9-İnşaat işlerinde Yüksekte yapılan çalışmalarda düşmeyi önlemek için yapılacak korkuluklarda en az; bir trabzan, orta seviyesinde bir ara korkuluk ve bulunacaktır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir



Tabanında eteklik




Bunları bağlayan çaprazlar



Aralarında yeterli genişlik



Aralarında yeterli yükseklik



SORULAR

10-İnşaat işlerinde Yüksekte yapılan çalışmalarda aşağıdaki düşmeyi önleme sistemlerinden hangisi toplu koruma araçlarından değildir



Korkuluklar




Platformlar



Güvenlik ağıları



Vücut tipi emniyet kemerleri



SORULAR

11-Şantiye sahasına personel girişı nasıl yapılmalıdır



Çalışanın ustalık belgesi var ise girmelidir




Taşeron işçisi ise girmelidir



İş güvenliği sorumlusundan izinli olmalıdır



Şantiyede çalışma arkadaşı var ise giriş yapmalıdır



SORULAR

12-Şantiyede risk analizi yapılmasının nedeni hangisidir



Sistemli çalışıldığını göstermek




Muhtemel güçlükler ve karmaşık durumları çözmek



Şantiye bölüm çalışanlarının sayısını tespit etmek



Sigortasız çalışanı tespit etmek



SORULAR

14-Şantiye içerisinde motorlu taşıtlar için iş güvenliği yönünden yapılması yanlış olan hangisidir



Şantiye hız sınırına uyulmalıdır




Her zaman en kısa yol kullanılmalıdır



Araç özel sinyal sistemlerine sahip olmalı ve sürücüsü şantiyede tehlike işaretlerine dikkat etmelidir



Araç ile manevra yapılırken ve yük taşınırken yönetici ve yönlendirici personel olmalıdır



SORULAR

14-Şantiye içerisinde motorlu taşıtlar için iş güvenliği yönünden yapılması yanlış olan hangisidir



Şantiye hız sınırına uyulmalıdır




Her zaman en kısa yol kullanılmalıdır



Araç özel sinyal sistemlerine sahip olmalı ve sürücüsü şantiyede tehlike işaretlerine dikkat etmelidir



Araç ile manevra yapılırken ve yük taşınırken yönetici ve yönlendirici personel olmalıdır




SORULAR

15-Hangisi şantiyedeki tuvalet ve yıkanma yerleri için aranan şartlardan biri değildir



- ☐ Çalışma alanlarına kolayca ulaşılabilir konumda olmalıdır
- ☐ Kapıları geniş olmalıdır
- ☐ Birbirinden ayrı, temiz, yeterli sayı ve büyüklükte olmalıdır
- ☒ Ulaşım kolaylığı sağlamak için, doğrudan çalışma yerlerine ve yemek yerlerine açılmalıdır




SORULAR

16-İskelede çalışılırken yapılmaması gerekeni bulunuz



- ☐ Çalışanların emniyet kemeri takma zorunluluğu olmalıdır
- ☐ Çalışma platformu çift korkuluklu olmalıdır
- ☒ Yürüme platformları çalışanı taşıyacak şekilde olmalıdır
- ☐ Çalışma platform genişliği mevzuatlarda belirtilmiş boyutlarda ve tüm başlıklar tapalı olmalıdır




SORULAR

17-Aşağıdakilerden hangisi şantiyede acil durum halleri için yapılan çalışmalardan değildir?



- ☐ Acil durum planı ve tahliye planı yapılmalı
- ☐ Kurtarma ve alarm durumu eğitimi yapılmalı
- ☒ Acil durum halinde ilk önce her üniteye telefon edilmeli
- ☐ Gerekli telefon, bilgiler, eğitilmiş personeli içermelidir



SORULAR

18-Şantiyede malzemeler nerelere depolanmalıdır, yerleştirilmeleri nasıl olmalıdır. Doğru olanı bulunuz



Çalışma alanında depolama yapılmalıdır




Belirtilmiş (tahsis edilmiş) alanlara yapılmamalıdır



Su ve kimyasal maddelerden uzakta istiflenmelidir



Tüm malzemeler uygun taşıyıcılarla taşınmasına gerek yoktur




SORULAR

19-Şantiye çöpleri atılır iken nelere dikkat edilmelidir. Doğru olanı işaretleyiniz



- ☐ Petrol, yağ vb. atıkları atık dökme yerlerine götürülmelerine gerek yoktur
- ☐ Metal parçaları, kablo vb. toplanıp belli yerlere dökülmesi zaman kaybıdır
- ☐ Ahşap, mukavva, kağıt vb. belirlenmiş yerlere dağınıklığa neden olacağından dökülmemelidir
- ☒ Çöplerin kapalı ve ayrı tutulması mali, hijyen ve zaman kazancı sağlar



SORULAR

20-Türkiye de iş kazaları en çok hangi sektörde olur



Metal




İnşaat



Kimya



Maden



SORULAR

21-140 Kg güvenli yük taşıma kapasitesine sahip merdiven aşağıdakilerden hangisidir



Ağır Hizmet




Ekstra Ağır hizmet



Hafif Hizmet



Orta Hizmet



SORULAR

22-Toplam uzunluđu 10-15 metre arası olan uzatmalı bir merdiven kullanırken üst merdiven ile alt merdiven kısımlarının üst üste binme uzunluđu en az kaç metre olmalıdır




☐ 200 cm

☐ 150 cm

☒ 120 cm

☐ 90 cm



SORULAR

23-Tek Seyyar veya Düz Merdivenler en fazla kaç metre olmalıdır




☐ 12 m

☐ 10 m

☒ 9 m

☐ 5 m



SORULAR

24-Seyyar merdivenin tepesi dayandığı yerden en az kaç metre yukarıda olmalıdır




☐ 0,5 m

☒ 1 m

☐ 1,5 m

☐ 2 m



SORULAR

25-Kazı işlerinde, kaç metre derinlikten sonra işçilerin
inip çıkmaları için el merdivenleri bulundurulmalıdır




☒ 1,5 m

☐ 2 m

☐ 2,5 m

☐ 3 m



SORULAR

26-Güvenli olarak yerleştirilmiş bir seyyar merdivenin üst noktasının dayandığı yerden zemine olan düşey mesafesi, merdivenin zeminden duvara olan yatay mesafesinin kaç katı olmalıdır



3




4



5



6




SORULAR

27-Aşağıdaki seyyar merdiven kullanma kurallarından hangisi yanlıştır ?



- ☐ Merdivenin en üs basamağında çalışılmaz
- ☐ Merdivenin üst noktası sağlam bir yere dayanmalıdır
- ☒ Ahşap merdivenler korumak için boyanmalıdır
- ☐ Merdivenler yatay pozisyonda kullanılmaz



SORULAR

1-Aşağıdakilerden hangisi TS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde son adımdır



Planlama




Uygulama



Yönetimin Gözden Geçirmesi



Kontrol ve Düzeltici Faaliyet




SORULAR

2-ISO 9000-ISO 14001-OHSAS 18001 ortak yanları nelerdir?



- ☐ Toplumun Bilinçlendirilmesi, Acil Durum
- ☐ İş sağlığı ve İş güvenliği, Proses güvenliği
- ☐ Çevre koruma, ürün sorumluluğu
- ☒ İş sağlığı ve güvenliği, Proses Güvenliği, çevre koruma, acil durum



SORULAR

3-Tüm standartlarda başarıyı getirecek olan birim neresidir



Üst Yönetim




Çalışanlar ve sendika



Taşeronlar



Üst yönetim, çalışanlar ve sendika, taşeronlar



SORULAR

**4-Standartlar ile ilgili olarak hazırlanan
prosedürlerin sürekli yenilenmesi gerekli midir**



Gerekir




Gerekmez



Risk oluştuğunda



Dış denetleme öncesinde



SORULAR

5-ISO 14001 standardının temel felsefesinin öncelikli sıralaması aşağıdakilerden hangisidir

1-Çevreye gerçekçi yaklaşım ve koruyucu önlemlerin alınması

2-İş sağlığı ve iş güvenliği koruyucu önlemlerin alınması

3-Atık ve enerji yönetimi

4-Bilgilendirme, iletişim ve eğitimin sağlanması



1-2-3-4




3-2-1-4



4-1-2-3



2-1-3-4




SORULAR

6-İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının en önemli adımlarını sıralayınız

- 1-Sürekli yarar-maliyet performans gelişimini sağlamak,**
- 2-Politikanın amaçlarını belirlemek işletme içindeki herkesin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla prosedürler hazırlamak**
- 3-Çalışanların katılımını sağlamak**
- 4-Yeterli kaynakları sağlamak**



- ☐ 1-2-3-4
- ☐ 2-3-4-1
- ☒ 4-2-3-1
- ☐ 2-3-1-4



SORULAR

7-Periyodik Durum Değerlendirmeleri yapılırken öncelikli nelere dikkat edilmelidir

1-I.S.I.G. yönetim performansının genel yapısı işlerliği

2-Sistemin bileşenlerinin performansı

3-Denetleme bulguları

4-İç ve dış faktörler



1-2-3-4




1-2-4-3



3-2-4-1



2-3-4-1



SORULAR

8-Türkiye'nin imzalamadığı kimyasallar ile ilgili sözleşme hangisidir



161 nolu sözleşme




170 nolu sözleşme



184 nolu sözleşme



196 nolu sözleşme



SORULAR

9-Büyük endüstriyel kazalar ile ilgili direktifler nelerdir



174-181 ILO direktifi, Seveso direktifi




Seveso direktifi



Basel Konvansiyonu



Kyoto iklim sözleşmesi




SORULAR

10-Karayollarında tehlikeli yük taşımacılığı ile ilgili düzenlemeler nelerdir



- ☐ Karayolları Trafik Kanunu
- ☐ ADNR kuralları
- ☒ ADNR ve Karayolları Trafik Kanunu
- ☐ NFPA kuralları



SORULAR

11-Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği performans ölçüm metodu değildir



Çalışma ortamlarının yasal mevzuatlara göre uygunluk testleri



Çalışanların hareket biçim - tarzları



Periyodik muayeneler



Kazalar, olaylar ve uygunsuzlukların takibi ve incelenmesi

